


PLATE

PLACA DE COMPACTACIÓN

- › Diseñado para compactar todo tipo de superficies como zanjas, suelos, taludes
- › Garantiza una base compacta, homogénea y estable que perdura en el tiempo
- › Es capaz de compactar en posiciones muy difíciles



| Model | A mm | B mm | C mm | Kg. | compaction kg cm2 | | Model. PLURY |
|----------------------------|------|------|------|-----|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| PLATE 300 1/4 ton | 550 | 400 | 300 | 30 | W1 9.0 > 0.75 | W1 15.0 > 1.25 | W1 9.0 W1 15.0 |
| PLATE 400 1/4 ton | 550 | 400 | 400 | 40 | W1 9.0 > 0.56 | W1 15.0 > 0.93 | W1 9.0 W1 15.0 |
| PLATE 590 1.5/4 ton | 550 | 400 | 590 | 59 | W1 15.0 > 0.63 | | W1 15.0 |
| PLATE 690 1.5/4 ton | 550 | 400 | 690 | 69 | W1 15.0 > 0.54 | | W1 15.0 |
| PLATE 400 4/6.5 ton | 700 | 500 | 400 | 60 | W1 27.0 > 1.35 | W1 40.0 > 2 | W1 27.0 W1 40.0 |
| PLATE 500 4/6.5 ton | 700 | 500 | 500 | 75 | W1 27.0 > 1.08 | W1 40.0 > 1.6 | W1 27.0 W1 40.0 |
| PLATE 690 4/6.5 ton | 700 | 500 | 690 | 100 | W1 27.0 > 0.78 | W1 40.0 > 1.15 | W1 27.0 W1 40.0 |
| PLATE 790 4/6.5 ton | 700 | 500 | 790 | 115 | W1 27.0 > 0.68 | W1 40.0 > 1 | W1 27.0 W1 40.0 |
| PLATE 890 4/6.5 ton | 700 | 500 | 890 | 130 | W1 40.0 > 0.89 | | W1 40.0 |
| PLATE 550 7/15 ton | 1030 | 820 | 550 | 111 | W1 65.0 > 1.44 | W1 95.0 > 2.21 | W1 65.0 W1 95.0 W2 60.0 W2 80.0 |
| | | | | | W2 60.0 > 1.53 | W2 80.0 > 1.77 | |
| PLATE 600 7/15 ton | 1030 | 820 | 600 | 121 | W1 65.0 > 1.32 | W1 95.0 > 2.03 | W1 65.0 W1 95.0 W2 60.0 W2 80.0 |
| | | | | | W2 60.0 > 1.21 | W2 80.0 > 1.62 | |
| PLATE 700 7/15 ton | 1030 | 820 | 700 | 141 | W1 65.0 > 1.13 | W1 95.0 > 1.74 | W1 65.0 W1 95.0 W2 60.0 W2 80.0 |
| | | | | | W2 60.0 > 1.04 | W2 80.0 > 1.39 | |
| PLATE 890 7/15 ton | 1030 | 820 | 890 | 180 | W1 65.0 > 0.89 | W1 95.0 > 1.37 | W1 65.0 W1 95.0 W2 60.0 W2 80.0 |
| | | | | | W2 60.0 > 0.82 | W2 80.0 > 0.98 | |
| PLATE 990 7/15 ton | 1030 | 820 | 990 | 200 | W1 65.0 > 0.80 | W1 95.0 > 1.23 | W1 65.0 W1 95.0 W2 60.0 W2 80.0 |
| | | | | | W2 60.0 > 0.73 | W2 80.0 > 0.89 | |
| PLATE 600 12/20 ton | 1110 | 900 | 600 | 160 | W2 100.0 > 1.85 | W2 120.0 > 2.22 | W2 100.0 W2 120.0 |
| PLATE 700 12/20 ton | 1110 | 900 | 700 | 185 | W2 100.0 > 1.58 | W2 120.0 > 1.90 | W2 100.0 W2 120.0 |
| PLATE 800 12/20 ton | 1110 | 900 | 800 | 205 | W2 100.0 > 1.38 | W2 120.0 > 1.53 | W2 100.0 W2 120.0 |
| PLATE 750 18/40 ton | 1270 | 1060 | 750 | 220 | W2 150.0 > 1.88 | W2 180.0 > 2.26 | W2 150.0 W2 180.0 |
| PLATE 850 18/40 ton | 1270 | 1060 | 850 | 250 | W2 150.0 > 1.66 | W2 180.0 > 1.99 | W2 150.0 W2 180.0 |

